



FLIR E4, E5, E6, E8 mit MSX® Kontrastverstärkung

FLIR E4, E5, E6, E8 mit MSX® Kontrastverstärkung

- Display 3"-Farb-LCD-Bildschirm
- Integrierte 640 x 480 Digitalkamera
- Benutzerfreundlich, nur etwa 540 g schwer
- 2% Genauigkeit
- Dateiformat: Radiometrisches JPG-Format
- Austauschbare Lithium-Ionen-Batterie mit 4 Stunden Laufzeit
- Punktmessung
- Gleichzeitige Speicherung von IR-/Tageslicht- und MSX-Bildern
- Bild-im-Bild-Darstellung (E6 und E8)
- Messung mit Rechteckbereichen (E5, E6 und E8)

Im Lieferumfang enthalten sind Netzteil/Ladegerät mit 4 Netzsteckern, wiederaufladbare Batterie, Software FLIR Tools, USB-Kabel und Hartschalenkoffer für den Transport. Das Kameramodell E8 ist darüber hinaus noch mit einer zusätzlichen Batterie und einem externen Batterieladegerät ausgestattet.

FLIR E4

- 4800 Pixel (80 x 60)

FLIR E5

- 10 800 Pixel (120 x 90)

FLIR E6

- 19 200 Pixel (160 x 120)

FLIR E8


- 76 800 Pixel (320 x 240)




Neue exklusive MSX-Wärmebildtechnologie jetzt erschwinglich für den tagtäglichen Einsatz

Was ist MSX?


Die MSX-Funktion (Multi Spectral Dynamic Imaging) vereinfacht die Bildanalyse - sie optimiert Wärmebilder mit Bilddaten aus dem sichtbaren Bereich des Lichtspektrums, indem die Ecken von Objekten erfasst und als Detail in das Wärmebild eingefügt werden. Schrift ist deutlich sichtbar, so dass sich Etiketten oder sonstige Kennungen innerhalb des Wärmebildes entziffern lassen. Diese einzigartige Funktion liefert außergewöhnliche Wärmebilddetails, mit deren Hilfe Problemstellen und ihre Position direkt hervortreten; der Vergleich mit einem Tageslichtbild wird dadurch überflüssig.



Schalttafel
E8 mit MSX



Fehlende Dämmung
an einem Sommertag
E6 mit MSX



Warmes Abflussrohr in der Wand
E4 mit MSX

Kameraspezifikationen

LEISTUNGSMERKMALE	FLIR E4	FLIR E5	FLIR E6	FLIR E8
Auflösung Wärmebild	4800 (80 x 60)	10 800 (120 x 90)	19 200 (160 x 120)	76 800 (320 x 240)
Thermische Empfindlichkeit	< 0,15 °C	< 0,10 °C	< 0,06 °C	< 0,06 °C
Temperaturbereich	[-20 bis 250 °C]			
Messverfahren	Zentraler Messpunkt	Zentraler Messpunkt, Rechteckbereich, Automat. Erkennung heißer/kalter Stellen	Zentraler Messpunkt, Rechteckbereich, Automat. Erkennung heißer/kalter Stellen	Zentraler Messpunkt, Rechteckbereich, Automat. Erkennung heißer/kalter Stellen
Bildwiederholffrequenz	9 Hz			
Messfeld	45° x 34°			
Fokus	Fokussierfrei			
Automatische Erkennung heißer/kalter Stellen	Nein	Automat. min./max. Temperaturanzeige innerhalb des Messbereichs	Automat. min./max. Temperaturanzeige innerhalb des Messbereichs	Automat. min./max. Temperaturanzeige innerhalb des Messbereichs



Bei allen Modellen enthalten



Weiteres Zubehör
Bei E8 im Lieferumfang enthalten



Optionales Zubehör

Bestellangaben

63901-0101	FLIR E4 Kompakt-Wärmebildkamera mit MSX® Kontrastverstärkung (80 x 60)
63901-0101-NIST	FLIR E4 mit Zertifikat über Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
63905-0501	FLIR E5 Kompakt-Wärmebildkamera mit MSX® Kontrastverstärkung (120 x 90)
63905-0501-NIST	FLIR E5 mit Zertifikat über Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
63902-0202	FLIR E6 Kompakt-Wärmebildkamera mit MSX® Kontrastverstärkung (160 x 120)
63902-0202-NIST	FLIR E6 mit Zertifikat über Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
63903-0303	FLIR E8 Kompakt-Wärmebildkamera mit MSX® Kontrastverstärkung (320 x 240)
63903-0303-NIST	FLIR E8 mit Zertifikat über Rückverfolgbarkeit gemäß NIST

ZUBEHÖR	
T198529	Tasche
T198530	Ersatzbatterie
T198531	Externes Batterieladegerät
T198532	Kfz-Ladegerät
T198534	Netzteil/Ladegerät mit Netzstecker für EU, GB, USA und Australien
T198533	USB-Kabel
T198528	Hartschalenkoffer
T198583	FLIR Tools+ (nur Lizenz)



FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgien
Tel.: +32 (0) 3665 5100
Fax: +32 (0) 3303 5624
eMail: flir@flir.com

FLIR Systems AB
Antennvägen 6
187 66 Täby
Schweden
Tel.: +46 (0)8 753 25 00
eMail: flir@flir.com

FLIR Systems UK
2 Kings Hill Avenue - Kings Hill
West Malling - Kent
ME19 4AQ
Großbritannien
Tel.: +44 (0)1732 220 011
eMail: flir@flir.com

FLIR Systems GmbH
Berner Straße 81
D-60437 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel.: +49 (0)69 95 00 900
eMail: flir@flir.com

FLIR Systems France
20, bd de Beaubourg
77183 Croissy-Beaubourg
Frankreich
Tel.: +33 (0)1 60 37 55 02
eMail: flir@flir.com

FLIR Systems Italy
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate (MB)
Italien
Tel.: +39 (0)2 99 45 10 01
eMail: flir@flir.com

FLIR Commercial Systems
Avenida de Bruselas, 15- 3º
28108 Alcobendas (Madrid)
Spanien
Tel.: +34 91 573 48 27
eMail: flir@flir.com

FLIR Systems, Middle East FZE
Dubai Airport Free Zone
P.O. Box 54262
Office B-22, Street WB-21
Dubai - Vereinte Arabische Emirate
Tel.: +971 4 299 6898
eMail: flir@flir.com

FLIR Systems Russia
6 bld.1, 1st Kozjevnickesky lane
115114 Moskau
Russland
Tel.: + 7 495 669 70 72
eMail: flir@flir.com



* nach System-Registrierung unter www.flir.com