

## LED-Panel-eckig



### Eigenschaften

- ▶ extrem flache Bauweise eröffnet neue kreative Möglichkeiten der Lichtplanung
- ▶ hochwertige und leistungsstarke LED-Lichtquelle
- ▶ sehr harmonische und gleichförmige Lichtwirkung
- ▶ langlebiger, energiesparender Niedervolt-LED-Treiber
- ▶ variabel für verschiedenste Installationssituationen
- ▶ eloxierter Aluminium-Rahmen in zeitlos beständiger Oberflächen-Optik

### Besonderheiten

**RoHS**

sparen Sie bis zu  
**70 %**  
Energie und CO2

### Anwendungsbereiche

Bürogebäude | Verkaufsfächen | Restaurants | Hotels | Krankenhäuser | Kliniken | Schulen | Korridore | Empfangshallen

### Vorteile im Überblick

- ▶ extreme Energieeinsparung
- ▶ sehr gleichförmige Ausleuchtung - dadurch Reduzierung der Gesamtleuchtenanzahl
- ▶ vom warmen- bis zum brillanten Tages-Licht - durch unterschiedliche Lichtfarben
- ▶ volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten
- ▶ keine Ultraviolett (UV)- & Infrarot (IR)-Strahlung
- ▶ keine Einschaltzeit
- ▶ geringe Wärmeentwicklung

## Produktdetails LED-Panel-eckig

einlegbar, abhangbar oder fur Aufbaumontage, Rahmen Silber oder Wei

| Model               | Leistung | Lichtstrom | Netto-Gewicht | Mae (L x b x h)                       |
|---------------------|----------|------------|---------------|--|
| LF-14-PAQ-026-SI-30 | 26 W     | 2.000 lm   | 4,4 Kg        | 600 x 600 x 12 mm                      |
| LF-14-PAQ-026-SI-40 | 26 W     | 2.100 lm   | 4,4 Kg        | 600 x 600 x 12 mm                      |
| LF-14-PAQ-026-SI-60 | 26 W     | 2.200 lm   | 4,4 Kg        | 600 x 600 x 12 mm                      |
| LF-14-PAQ-040-SI-30 | 40 W     | 3.200 lm   | 4,4 Kg        | 600 x 600 x 12 mm<br>620 x 620 x 12 mm |
| LF-14-PAQ-040-SI-40 | 40 W     | 3.400 lm   | 4,4 Kg        | 600 x 600 x 12 mm<br>620 x 620 x 12 mm |
| LF-14-PAQ-040-SI-60 | 40 W     | 3.600 lm   | 4,4 Kg        | 600 x 600 x 12 mm<br>620 x 620 x 12 mm |
| LF-14-PAQ-040-SI-BI | 40 W     | 3.400 lm   | 4,4 Kg        | 600 x 600 x 12 mm<br>620 x 620 x 12 mm |
| LF-14-PAQ-050-SI-30 | 50 W     | 4.000 lm   | 4,4 Kg        | 600 x 600 x 12 mm<br>620 x 620 x 12 mm |
| LF-14-PAQ-050-SI-40 | 50 W     | 4.200 lm   | 4,4 Kg        | 600 x 600 x 12 mm<br>620 x 620 x 12 mm |
| LF-14-PAQ-050-SI-60 | 50 W     | 4.500 lm   | 4,4 Kg        | 600 x 600 x 12 mm<br>620 x 620 x 12 mm |
| LF-14-PAQ-050-SI-BI | 50 W     | 4.200 lm   | 4,4 Kg        | 600 x 600 x 12 mm<br>620 x 620 x 12 mm |

\*Lichtfarbe verstellbar

|                 |                             |                   |               |
|-----------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| Lichtfarbe      | 4.000 K (KW)   5.700 K (TW) | Abstrahlwinkel    | 120°          |
| Lichteffizienz  | > 79 lm/W                   | Einsatztemperatur | -40°C ~ +40°C |
| Betriebsstunden | ≥ 50.000 h                  | Isolationsklasse  | IP 20         |
| Gehause        | eloxiertes Aluminium        | Gewahrleistung   | 3 Jahre       |
| Gehausefarbe   | Silber                      |                   |               |